

Produkt-Datenblatt

Bestell-Nr.: MR11-3512
SMD12 LED MR11/G4



Elektrische Daten	
Nennleistung	2,4 W
Bemessungsleistung	2,4 W
Nennspannung	12 V
Netzleistungsfaktor	λ 0,35
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe	25 W
Lichttechnische Daten	
Nennlichtstrom	200 lm
Bemessungslichtstrom	200 lm
Farbtemperatur	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	<0,1 s
Aufwärmzeit (60 %)	Keine
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	>70% bei 75% Lebensdauer
Lichtfarbe	Warmweiß
Abstrahlwinkel	120°
Frühhausfallrate	< 5% / 1500h
Lichtstromverlust	< 15% / 4500h
Farbkonsistenz	nicht erforderlich
Lampenstrom	nicht erforderlich
Abmessungen & Gewicht	
Gesamtlänge	34 mm
Durchmesser	35 mm
Gewicht	40 g
Farben und Materialien	
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Lebensdauer	
Nennlebensdauer	30000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	20000
Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	G4
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Nein
Schutzart	IP20
Einsatzmöglichkeiten	
Dimmbar	Nein
Zertifikate & Standards	
Energieeffizienzklasse	A +

